



Gewicht der Paneele		
ST GL	P25 & P5	5.45 Kg/m
Toleranz Gewicht		±5%
Rippe (Standard)		122 mm
Rippe (Version K)		101 mm
<hr/>		
$\lambda$	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
K	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)		25
Akustische IsolierungdB		

Das Gewicht der Paneele ist inkativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecse do die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG	VERKLEIDUNG	TYP	FARBEN*					*Der Farbdruk dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Modells.
Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite					
<b>STUCCO</b>								
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD GREY						
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010			
ANDERE FARBEN		RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Other RAL colours are available on request, subject to minimum quantities	
<b>GLATT</b>								
	25µm Polyester		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Für andere Modelle und Farben kontaktieren Sie uns bitte
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt		