



Peso del pannello:		
ST LI	P25 & P5	4.60 Kg/m
Tolleranza peso		±5%
Nervature (standard)		125 mm
Nervature (versione K)		100 mm
λ	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
k	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)		25
Isolamento acustico dB		

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecse do raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI *						
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno						
STUCCO									
	5µm Primer verniciabile	STANDARD							
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
ALTRI COLORI		RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL	
LISCIO									
	25µm Poliestere		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
									Contattatec iper per altri colori e modelli
LATO INTERNO	COLORI		25µm Poliestere		RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010	
					Stucco	Stucco	Liscio	Liscio	