



Peso del pannello:		
ST LI	P25 & P5	5.45 Kg/m
Tolleranza peso		±5%
Nervature (standard)		122 mm
Nervature (versione K)		101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50
I (ISO 717)		25
Isolamento acustico dB		

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecse do raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI*					*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno					
STUCCO								
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY					
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010			
ALTRI COLORI		RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL	
LISCIO								
	25µm Poliestere		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Contattatec per altri colori e modelli
LATO INTERNO	COLORI	25µm Poliestere	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010		
		Stucco	Stucco	Stucco	Liscio	Liscio		