


TST/K 500  
DARK OAK - LISCIO

TST 500  
9002 - WOODGRAIN



500 mm 40 mm	Peso del pannello:		
	WG	P25 & P5	4.60 Kg/m
	POLY	POLY25	5.00 Kg/m
	WG LI	P45 & P35 SAND	4.85 Kg/m
	Tolleranza peso		±5%
	Nervature (standard)		125 mm
	Nervature (versione K)		100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
	$k \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50
	I (ISO 717) Isolamento acustico dB		25

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecse do raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI *					
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno					*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.
<b>WOODGRAIN</b>								
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY					
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010			
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÈ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER	
<b>POLYGRAIN</b>								
	25µm Poliammidico		RAL 7016	RAL 9016				
<b>SANDGRAIN</b>								
	35µm Super Polyester Wrinkled		RAL 7016					
<b>LISCIO</b>								
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÈ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER	
LATO INTERNO	<b>COLORI</b>		25µm Poliestere		RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio