

TSM 610
RAL 9010 - STUCCO

TSM/K 610
RAL 7016 - SANDGRAIN




Gewicht der Paneele:		
ST WG	P25 & P5	5.45 Kg/m
POLY	POLY 25	5.95 Kg/m
WG GL	P45 & P35 SAND	5.75 Kg/m
Toleranz Gewicht		±5%
Rippe (Standard)		122 mm
Rippe (Version K)		101 mm
λ	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
k	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)		25
Akustische Isolierung dB		

610 mm

40 mm

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecseido die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passenste Feder zu ermitteln.



PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite					*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.	
STUCCO									
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD GREY							
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
ANDERE FARBEN		RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar		
WOODGRAIN									
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD GREY							
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010				
		ANDERE FARBEN	RAL 6005	RAL 7016	RAL 9006	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar			
45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÉ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER			
POLYGRAIN									
	25µm Polyamid		RAL 7016	RAL 9016					
SANDGRAIN									
	35µm Super Polyester Wrinkled		RAL 7016						
GLATT									
	45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÉ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER		
INNENSEITE	FARBEN	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt			