


TSS 610
RAL 8014 - WOODGRAIN

TSS 610
RAL 9002- WOODGRAIN



610 mm	Gewicht der Paneele:		
	WG	P25 & P5	5.45 Kg/m
	POLY	POLY25	5.95 Kg/m
	WG GL	P45 & P35 SAND	5.75 Kg/m
	Toleranz Gewicht		±5%
	Rippe (Standard)		122 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022
$k \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50	
I (ISO 717)		25	
Akustische Isolierung dB			
40 mm			

Das Gewicht der Paneele ist indicativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecseido die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passende Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite					*Der Farbdruk dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.				
WOODGRAIN												
	5µm Lackierbares Primer		STANDARD GREY									
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010							
		ANDERE FARBEN	RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar				
45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÉ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER						
POLYGRAIN												
	25µm Polyamid		RAL 7016	RAL 9016								
SANDGRAIN												
	35µm Super Polyester Winkled		RAL 7016									
GLATT												
	45 µm Super Polyester Mehrschichtig HD+		V-GOLDEN	V-DARK	V-WENGÉ	V-MAHOGANY	V-WINCHESTER					
INNENSEITE	FARBEN	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Glatt	RAL 9010 Glatt						