



Poids du panneau:		
ST LI	P25 & P5	5.45 Kg/m
Tolérance poids		±5%
Nervures (Standard)		122 mm
Nervures (Version K)		101 mm
λ	$\frac{mW}{m \cdot ^\circ C}$	<0.022
K	$\frac{Watt}{m \cdot ^\circ C}$	0.50
I (ISO 717)		25
Isolation acoustique dB		

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVEITEMENT	TYPE	COULEURS*	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.							
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe								
STUCCO	5µm Primer peignable	STANDARD GREY									
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010						
		AUTRES COULEURS	RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums, d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles			
LISSE	25µm Polyester		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Pour d'autres modèles et couleurs, veuillez nous contacter			
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester		RAL 9002	Stucco	RAL 9010	Stucco	RAL 9002	Lisse	RAL 9010	Lisse