



500 mm 40 mm	Peso del pannello	4.45 kg/m
	Tolleranza peso	±5%
	Nervature (standard)	125 mm
	Nervature (versione K)	100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717) Isolamento acustico dB	25

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecse do raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI*	*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.											
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno												
STUCCO															
	5µm Primer verniciabile	STANDARD GREY													
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010										
ALTRI COLORI		RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7004	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL			
LATO INTERNO	COLORI	25µm Poliestere	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio									