



TBR V16 500 & TBR/K V16 500
TECSEDO® BASE Rake
V16

 TBR V16 500
RAL 1021 - STUCCO

 TBR/K V16 500
RAL 9002- LISSE


Poids du panneau:	4.70 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	125 mm
Nervures (Version K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecsedo recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*											
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe											
STUCCO													*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.	
	5µm Primer peignable	STANDARD GREY												
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010									
		AUTRES COULEURS	RAL 1021	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007			
LISSE														
	25µm Polyester		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010							
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Lisse	RAL 9010 Lisse								