



TSL 610

TECSEDO® SAFE Line

TSL 610
WENGE - LISCIO

TSL 610
RAL 9010- WOODGRAIN



610 mm	Peso del pannello:		
	WG	P25 & P5	5.70 Kg/m
	POLY	POLY25	6.20 Kg/m
	WG LI	PVC140	5.75 Kg/m
	WG LI	P45 & P35 SAND	6.00 Kg/m
	Tolleranza peso		±5%
Nervature (standard)		122 mm	
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$		<0.022	
$k \frac{Watt}{m^{\circ}C}$		0.50	
I (ISO 717)		25	
Isolamento acustico dB			
40 mm			

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo.

A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno								
WOODGRAIN											
	5µm Primer verniciabile		STANDARD GREY								
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010						
		ALTRI COLORI	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9006	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL				
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK							
	UV Resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE		
POLYGRAIN											
	25µm Poliammidico		RAL 7016	RAL 9016							
SANDGRAIN											
	35µm Super Polyester Wrinkled		RAL 7016								
LISCIO											
	45 µm Super Poliestere Multistrato HD+		V-GOLDEN	V-DARK							
		UV resistente 140µm PVC Film		GOLDEN OAK	DARK OAK	GREEN OAK	MAHOGANY	WENGE	WINCHESTER	ANTHRACITE	
LATO INTERNO	COLORI		25µm Poliestere	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio				