



TSR V16 610 & TSR/K V16 610

TECSEDO® SAFE Rake

V16



Peso del pannello:		
ST LI	P25 & P5	5.70 Kg/m
Tolleranza peso		±5%
Nervature (standard)		122 mm
Nervature (versione K)		101 mm
λ	$\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
K	$\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)		25
Isolamento acustico dB		

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI*										
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno										
STUCCO													
	5µm Primer verniciabile	STANDARD GREY	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010								
	25µm Poliesteri	ALTRI COLORI	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Su richiesta, per quantitativi minimi, sono disponibili anche altri RAL			
		COLORI CORUS	MERLIN GREY	GOOSEWING GREY	ALBATROS	OCEAN BLUE	SOLENT BLUE	SARGASSO BLUE	JUNIPER GREEN	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN (RAL 6003)	MOORLAND GREEN	POPPY RED
LISCIO													
	25µm Poliesteri		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010						
LATO INTERNO	COLORI		25µm Poliesteri		RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Liscio	RAL 9010 Liscio					